



Accessori forniti montati sull'unità - Accessories supplied mounted on the unit

Compatibilità - Compatibility		FX 1.. - FX 2..	FX 3.. - FX 4..	FX 5.. - FX 6..	FX 7.. - FX 8..	FX 9.. - FX 10..	FX 11.. - FX 12..	
Dimensioni - Dimensions		L	400	600	800	1.000	1.200	1.400
Zoccolone + griglia aspirazione aria (per trasformazione da versione FX-VA a FX-VC o da versione FX-HA a FX-HC) Air intake feet support + grill (to change from version FX-VA onto FX-VC or FX-HA onto FX-HC)								
<b>ZLG</b>	Idoneo per versioni - Suitable for versions: VA - HA	<b>Mod.</b> Cod.	<b>ZLG 10-20</b> 01908011	<b>ZLG 30-40</b> 01908012	<b>ZLG 50-60</b> 01908013	<b>ZLG 70-80</b> 01908014	<b>ZLG 90-100</b> 01908015	<b>ZLG 110-120</b> 01908016
Resistenza elettrica 230V + Relay di potenza + Termostato di sicurezza "TS" Electrical heater 230V + Power relay + Safety thermostat "TS"								
<b>RES1</b>	<b>Potenza bassa - Low power</b> Idoneo per tutte le versioni - Suitable for all versions	<b>Mod.</b> Cod.	<b>RES1 10-20</b> 01909001	<b>RES1 30-40</b> 01909002	<b>RES1 50-60</b> 01909003	<b>RES1 70-80</b> 01909004	<b>RES1 90-100</b> 01909005	<b>RES1 110-120</b> 01909006
Alimentazione elettrica resistenza elettrica 230V monofase - Electrical heater power supply 230V monophas (230V - 1Ph - 50 Hz)								
Potenza Termica/Elettrica Totale - Total Electrical/Heating capacity			700 W	1.000 W	1.400 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Assorbimento elettrico resistenza elettr. - Electrical heater current input			3,05 A	4,35 A	6,09 A	8,70 A	8,70 A	8,70 A
<b>RES2</b>	<b>Potenza alta - High power</b> Idoneo per tutte le versioni - Suitable for all versions	<b>Mod.</b> Cod.	<b>RES2 10-20</b> 01909011	<b>RES2 30-40</b> 01909012	<b>RES2 50-60</b> 01909013	<b>RES2 70-80</b> 01909014	<b>RES2 90-100</b> 01909015	<b>RES2 110-120</b> 01909016
Alimentazione elettrica resistenza elettrica 230V monofase - Electrical heater power supply 230V monophas (230V - 1Ph - 50 Hz)								
Potenza Termica/Elettrica Totale - Total Electrical/Heating capacity			1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W	3.000 W	3.000 W
Assorbimento elettrico resistenza elettr. - Electrical heater current input			4,35 A	6,53 A	8,70 A	13,05 A	13,05 A	13,05 A
<b>NOTA: A richiesta accessorio resistenza elettrica "RES" con qualsiasi potenza (sia con alimentazione elettrica 230V sia con 400V)</b> <b>NOTE: On request "RES" electrical heater accessory with any power (available with power supply 230V or 400V either)</b>								
Serranda presa aria esterna. Serranda chiusa: Portata aria esterna 0%; Portata aria interna 100% - Serranda in max apertura: Portata aria esterna 33%; Portata aria interna 67% Fresh air intake louver. Louver closed: External air flow 0%; Internal air flow 100% - Louver totally open: External air flow 33%; Internal air flow 67%								
Questo accessorio è idoneo sia per le versioni verticali, sia per le versioni orizzontali. Per le versioni con mobile, per coprire/nascondere la serranda è necessario aggiungere lo "zoccolone + griglia aspirazione aria" (ZLG), o prevedere direttamente una versione con zoccolone (FX-VC; FX-HC). Possibile anche il montaggio sul fan-coil + accessorio coppia zoccoli alta (CZPA), ma in questo caso la parte centrale della serranda rimane visibile. This accessory is suitable for vertical and for horizontal versions. For models with cabinet, in order to cover/hide the louver it is necessary to add the "feet support + air intake grill" (ZLG), or directly install a version with feet support (FX-VC; FX-HC). It's also possible to fit on the fan-coil + the accessory high feet couple (CZPA), but in this case the middle part of the louver will be visible.								
<b>SAM</b>	<b>Manuale - Manual</b> Idoneo per tutte le versioni - Suitable for all versions	<b>Mod.</b> Cod.	<b>SAM 10-20</b> 01910001	<b>SAM 30-40</b> 01910002	<b>SAM 50-60</b> 01910003	<b>SAM 70-80</b> 01910004	<b>SAM 90-100</b> 01910005	<b>SAM 110-120</b> 01910006
<b>SAA</b>	<b>Motorizzata - Motorized (ON/OFF)</b> Idoneo per tutte le versioni - Suitable for all versions	<b>Mod.</b> Cod.	<b>SAA 10-20</b> 01910011	<b>SAA 30-40</b> 01910012	<b>SAA 50-60</b> 01910013	<b>SAA 70-80</b> 01910014	<b>SAA 90-100</b> 01910015	<b>SAA 110-120</b> 01910016
Serranda presa aria esterna. Serranda chiusa: Portata aria esterna 0%; Portata aria interna 100% - Serranda in max apertura: Portata aria esterna 100%; Portata aria interna 0% Fresh air intake louver. Louver closed: External air flow 0%; Internal air flow 100% - Louver totally open: External air flow 100%; Internal air flow 0%								
Questo accessorio è idoneo sia per le versioni verticali, sia per le versioni orizzontali. Per le versioni con mobile, per coprire/nascondere la serranda è necessario aggiungere lo "zoccolone + griglia aspirazione aria" (ZLG), o prevedere direttamente una versione con zoccolone (FX-VC; FX-HC). Possibile anche il montaggio sul fan-coil + accessorio coppia zoccoli alta (CZPA), ma in questo caso la parte centrale della serranda rimane visibile. This accessory is suitable for vertical and for horizontal versions. For models with cabinet, in order to cover/hide the louver it is necessary to add the "feet support + air intake grill" (ZLG), or directly install a version with feet support (FX-VC; FX-HC). It's also possible to fit on the fan-coil + the accessory high feet couple (CZPA), but in this case the middle part of the louver will be visible.								
<b>SAX</b>	<b>Manuale - Manual</b> Idoneo per tutte le versioni - Suitable for all versions	<b>Mod.</b> Cod.	<b>SAX 10-20</b> 01910201	<b>SAX 30-40</b> 01910202	<b>SAX 50-60</b> 01910203	<b>SAX 70-80</b> 01910204	<b>SAX 90-100</b> 01910205	<b>SAX 110-120</b> 01910206
<b>SAY</b>	<b>Motorizzata - Motorized (ON/OFF)</b> Idoneo per tutte le versioni - Suitable for all versions	<b>Mod.</b> Cod.	<b>SAY 10-20</b> 01910211	<b>SAY 30-40</b> 01910212	<b>SAY 50-60</b> 01910213	<b>SAY 70-80</b> 01910214	<b>SAY 90-100</b> 01910215	<b>SAY 110-120</b> 01910216