



2 TUBI (1 batteria)
2 PIPE (1 coil)



Specificare sempre il lato attacchi idraulici
Always specify the water connections side

- SX = sinistra - left (STANDARD)
- DX = destra - right

TAGLIA - SIZE		FX 130	FX 230	FX 330	FX 430	FX 530	FX 630	FX 730	FX 830	FX 930	FX 1030	FX 1130	FX 1230	
Potenzialità frigorifera	Totale - Total	W	1.500	2.000	2.530	3.020	3.750	4.250	5.520	6.420	7.530	9.020	10.710	
Cooling capacity	Sensibile - Sensible	W	1.290	1.620	2.070	2.380	3.080	3.440	4.600	5.200	6.430	7.300	8.740	
Potenzialità Termica - Heating capacity		W	3.430	4.330	5.510	6.140	7.980	9.210	12.160	13.620	17.020	19.070	24.200	
Portata aria - Air flow		m ³ /h	350	360	435	447	647	665	975	1.003	1.431	1.472	1.962	
Livello sonoro - Sound level	(Min-Med-Max)	dB(A)	28-34-38	28-34-38	29-35-40	29-35-40	30-36-42	30-36-42	32-38-43	32-38-43	37-44-49	37-44-49	38-45-50	
Versione incasso verticale (base; senza mobile) Vertical concealed version (basic; without cabinet)														
FX-CA	Modello	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	
	Model	130	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	
	Codice - Code	01013007	01023007	01033007	01043007	01053007	01063007	01073007	01083007	01093007	01103007	01113007	01123007	
	L	mm	450	450	650	650	850	850	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450
	H	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
S	mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	
Peso netto - Net weight	kg	10,7	11,2	13,5	14,3	19,5	20,5	22,9	24,4	26,8	28,3	30,7	34,2	
Versione incasso verticale (aspirazione aria frontale; senza mobile) Vertical concealed version (front air intake; without cabinet)														
FX-CB	Modello	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	
	Model	130	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	
	Codice - Code	01013008	01023008	01033008	01043008	01053008	01063008	01073008	01083008	01093008	01103008	01113008	01123008	
	L	mm	450	450	650	650	850	850	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450
	H	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
S	mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215		
Peso netto - Net weight	kg	10,6	11,1	13,4	14,2	19,4	20,4	22,7	24,2	26,6	28,1	30,5	34,0	
Versione incasso verticale (mandata aria frontale; senza mobile) Vertical concealed version (front air supply; without cabinet)														
FX-CC	Modello	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	
	Model	130	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	
	Codice - Code	01013009	01023009	01033009	01043009	01053009	01063009	01073009	01083009	01093009	01103009	01113009	01123009	
	L	mm	450	450	650	650	850	850	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450
	H	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
S	mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215		
Peso netto - Net weight	kg	11,1	11,6	14,1	14,9	20,3	21,3	23,9	25,4	28,0	29,5	32,1	35,6	
Versione incasso verticale (aspirazione e mandata aria frontali; senza mobile) Vertical concealed version (front air intake and supply; without cabinet)														
FX-CD	Modello	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	
	Model	130	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	
	Codice - Code	01013010	01023010	01033010	01043010	01053010	01063010	01073010	01083010	01093010	01103010	01113010	01123010	
	L	mm	450	450	650	650	850	850	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450
	H	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
S	mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215		
Peso netto - Net weight	kg	11,0	11,5	14,0	14,8	20,2	21,2	23,7	25,2	27,8	29,3	31,9	35,4	

L = lunghezza - length **H** = altezza - height **S** = spessore - depth

PER TUTTE LE VERSIONI: L'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO È UN ACCESSORIO AGGIUNTIVO (OBBLIGATORIO !)

Accessori raccomandati:

- Morsettiera + Comando remoto (vedi sezioni MRS + CR-ICD-HTR-HTN)
- Oppure Quadro Comando installato a bordo unità (vedi sezione CB)

FOR ALL VERSIONS: THE ELECTRICAL EQUIPMENT IS ADDITIONAL ACCESSORY (COMPULSORY !)

Recommended accessories:

- Terminal board + Remote control (see MRS + CR-ICD-HTR-HTN sections)
- Or Control Panel installed inside the unit (see CB section)